

## SKEIE | LOGOS LEVERES I 3 VERSJONER:

- A. Rygg og sete i tre-utførelse
- B. Rygg og sete i tre-utførelse, inkl. polstring i sete og polstret designelement i rygg
- C. Rygg og sete i tre-utførelse, inkl. polstret sete og rygg

## DIMENSJONER

Lav rygg, 860mm	C/C 500, 520, 550, 560mm
Medium rygg, 910mm	C/C 500, 520, 550, 560mm
Høy rygg, 1030mm	C/C 500, 520, 550, 560mm
Ekstra høy rygg, 1140mm	C/C 500, 520, 550, 560mm
Rygg med nakkestøtte; 860mm, 910mm + nakkestøtte	C/C 500, 520, 550, 560mm

## BÆRENDE KONSTRUKSJON

Stål av ST-37-legering.

Bærende vertikal stålramme 41x 41x2 mm ståprofil.

Standard gulvfeste på trinnkant eller i opptrinn.

Pulverlakkert stål i standard RAL farger.

Kan monteres i opptrinn eller inntrinn, i rette eller svakt buede rader.

Samme stålkonstruksjon/ bordunderstell for første skriveplate/frontplate.

Alle festeanordninger i stolene er i stål.

## SETE

12 mm formpresset kryssfiner med montert mutter for setebeslag.

Selvløftende setebeslag med fjær - N.T.I. Godkjent iht. ISO 7173 - Kravnivå 5 (høyeste krav).

Kan leveres med 20mm polstret formskåret kaldskum.

## RYGG

12 mm formpresset kryssfiner med montert mutter for montering.

Kan leveres med 20mm polstret formskåret kaldskum, delpolstret eller helpolstret.

Kan leveres med nakkestøtte.

## SKRIVEPLATE

Fast skriveplate montert til stolens bærende stålkonstruksjon, tykkelse 20mm. Dybde på skriveplate er standard 320mm om ikke annet er beskrevet. Bredde på skriveplate tilpasses bredde på stol.

Standard utførelse i MDF med høytrykkslaminat, lakkerte kanter.

Nedfellbar skriveplate bak rygg, Notis B, utføres i 18mm kryssfiner kjerne og lakkerte kanter.

Skriveplate dybde varierende etter inntrinns dybde og opptrinns høyde.

## ANDRE BEMERKNINGER

Kan leveres med armlen, fast eller foldbart.

Kan leveres iht. EN 12727 nivå 4

Kan leveres med rad- og setenummer.

Eventuelt andre kvaliteter og mål kan utføres på forespørsel.

Tilpasning av innfesting av elektrisk og elektronisk utstyr på forespørsel.